

Designed by:  
Domenico De Palo

# QUADRAQUA



CE<sub>09</sub>  
EN442-1

EN 442

**Quadraqua** 1828 x 300 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16) mit Thermostat Puro im Farbton Edelstahlmetallic.

# Designer-Heizkörper QUADRAQUA

Die minimalistische, strenge Linie – quasi die Verkörperung der Funktion, die über ihre Aufgabe hinausgeht...  
Der quadratisch modulierte Zuschnitt bringt eine Größe an den Tag, die zur Proportion wird.

**QUADRAQUA** werden serienmäßig mit OV-Eckventilen und Thermostat Uni SH im Farbton Edelmetallgelb geliefert.

**QUADRAQUA** wird ohne Aufpreis in der Farbserie Special geliefert.

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	75/65/20°C Leistung Watt
<b>1116</b>	300	300	340
<b>1828</b>	300	300	520

Wärmeleistung nach DIN EN 442 für 75/65/20°C.  
Maximale Betriebstemperatur: 95°C.  
Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar.

<b>Anschlüsse</b>
Links und rechts von unten
<b>Größter Wandabstand</b>
300 mm
<b>Armatur/en und Thermostat inklusiv</b>
Ja
<b>Elektro-Ausführung</b>
Ja, 330 und 500 Watt



Quadraqua im Detail, Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16).

